

%KODER ARGUMENTSTRUKTUR

% Revidert av Eli Sætherø Andenes
% Første revisjon 05.11.97 (Innsetting av VARIABEL i relevante koder, %%spesifisering av preposisjon i ditrans4, tillegg av koder: trans14, refl11, predik5 %(udefinert)).
% Revisjon 11.11.97: tillegg av kode trans15 (SU:TH, OBJ:s1, ellers som trans2).
% Revisjon t.o.m 05.01.98: Tillegg av koder: trans15-19, refl12-14, predik6, part5.
% Revisjon 06.01.98: definisjon av tidligere uferdige koder: trans13, ditrans6,
% Revisjon 13.03.98: tillegg koder: trans20-21, ditrans7-8, ferdig definnert: %%refl3, 13, 14, part3
%%Revisjon>>08.04.1998: endret innhold trans15 (tidl.bruk: nå trans18).
Tillegg: %%trans 22, 23.
% Endringer lagt inn t.o.m. 24.04.98: lagt til ditrans9, refl15-20, predik8-13, part6-7, adv13-17, kaus.
% Revidert sept 99 av TN

:- op(500, xfy, :).
:- op(510, fy, --).

arg_code(nullv, [arg1:su::norole::np]).
% Eks: det snør, det buldrer, det klarner
% Brukes ved ekte nullverdige verb som f. eks. meteorologiske verb.
% Bodil 05.02.97

arg_code(nullv1, [arg1:su::norole::np, arg2:adv::loc::pp]).
% Eks: det kvakk i henne, kneste, knette, knyste
% Lite brukt.
% Bodil 04.03.97

arg_code(nullv2, [arg1:su::norole::np, arg2:adv::exp::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: det rabler for ham
% Lite brukt.
% TN 20.09.99

arg_code(intrans1, [arg1:su::ag::np]).
% Eks: studentene tenker, kjempe, kjefte, kvile, kannelere, advisere
%(Trekket --cogn er fjernet i alle intrans-koder.)
% Bodil endret 01.10.97

arg_code(intrans2, [arg1:su::th::np, --passiv]).
% Eks: brevet ankom, mannen kom, kvitne, kumulere
% Bodil endret 01.10.97

arg_code(intrans3, [arg1:su::exp::np, --passiv]).
% Eks: gutten fryser, kaldsvette, klø
% Dersom subjektet forholder seg likegyldig, er det bedre med "theme".
% Bodil endret 01.10.97

arg_code(intrans4, [arg1:su::resip::np]).
% Eks: studentene kives, kjekle, krangle
% Denne typen krever flertallssubjekt.
% Bodil endret 08.10.97

arg_code(hv1, [arg1:su::ag::np, arg2:obj::th::hv_setn]).

```

% Eks: De diskuterer hva som skal gjøres.  si,
%hv_setn = finitt hv-setning
%TN 050999

arg_code(hv2,[arg1:su::th::np,arg2:obj::th::hv_setn]).
% Eks: Han vet hva som skjedde.  vite, høre
%hv_setn = finitt hv-setning
%TN 050999

arg_code(hv3,[arg1:su::th::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3:obj
::th::hv_setn]).
% Eks: Han lurte på hva som skal skje
%hv_setn = finitt hv-setning
%TN 080999

arg_code(trans1,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np]).
% Eks: mannen kjører en bil, mannen kjøpte en bil, mannen synger en sang
%Bodil 05.02.97

arg_code(trans2,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::s1]).
% Eks: mannen sa at han ville komme, manne kunngjorde at han ville komme,
%s1 = finitt leddsetning
%Bodil 05.02.97
%% eksempel som:mannen visste at han ville komme tidligere kodet her, nå
under ny %% kode: trans18 (SU:TH).
%% Eli 11.11.97

arg_code(trans3,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::inf,arg2:obj:su=arg1:su]).
% Eks: mannen prøvde å komme, mannen valgte å komme
%inf = infinitivskonstruksjon med infinitivsmærke
%subjektskontroll
%Bodil 05.02.97

arg_code(trans4,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::smcl]).
% Eks: mannen observerte dem komme, mannen ba dem komme, mannen lot dem
komme
%smcl = verbal småsetn.
%Skal vi ha en annen kode for sanseverb enn for "be" og "la"?
%Bodil 07.04.97,
%% Koden er (for?) lite brukt. Eli 13.03.98

arg_code(trans5,[arg1:su::th::np,arg2:obj::th::np]).
% Eks: svampen absorberer vann, foranledige, falme, fordunkle
% TN: To argumenter med samme kode!
%Bodil 17.02.97

arg_code(trans6,[arg1:su::th::np,arg2:obj::th::np,--passiv]).
% Eks: saken gjelder gutten, gjennomstrømme, mangle, vite, angå
%Bodil 07.04.97

arg_code(trans7,[arg1:su::th::np,arg2:obj::exp::np]).
% Eks: saken irriterer gutten, bekymre, berolige, beruse
%Bodil 19.02.97

arg_code(trans8,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::th::np]).
% Eks: mannen liker jenta, fordre, foretrekke, oppleve, persipere
%Bodil 19.02.97

```

```

arg_code(trans9,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::result::np]).
% Eks: mannen bygger hus, bake, (be)bygge, konstruere
%Er antagelig ikke brukt ofte nok.
%Bodil 01.04.97

arg_code(trans10,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::exp::np]).
% Eks: mannen gleder gutten, plage, fornøye, fornærme, forferde, forbause
%Bodil 08.04.97

arg_code(trans11,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: han kjefter på barnet, stole på, angre på, andra om, abonnere på
%% Eli 05.11.97 (tillegg: VAR).

arg_code(trans12,[arg1:su::th::np,arg2:obj::th::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: resultatet avhenger av hennes forskning, resultere, ætte
%% Eli 05.11.97 (tillegg: VAR).

arg_code(trans13,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3
:obj::th::inf,arg3:obj:su=arg1:su]).
% Eks: han ber om å..., avstå fra å.. (Subjektskontroll).
%Bodil 08.04.97
%% Eli 05.11.97 (tillegg:VAR)
%% Eli 06.01.98 (def.av pp/ infinitivsledd).

arg_code(trans14,[arg1:su::rec::np,arg2:obj::th::np]).
% Eks: arve, motta, få,...
%% Eli 05.11.97

arg_code(trans15,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::th::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: lengte etter..., fyse etter..., føle for..., hungre etter....
%% Eli 08.04.97

arg_code(trans16,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::th::s1]).
% Eks: hate,like at.....
%Eli 05.01.98

arg_code(trans17,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::th::inf,arg2:obj:su=arg1:su]
).
% Eks: hate,like,elske,avsky å.....
%Eli 05.01.98

arg_code(trans18,[arg1:su::th::np,arg2:obj::th::s1]).
% Eks: mannen erfarte/ enset at....., også mannen visste at han ville
komme (tidligere under trans2).
% s1 = finitt leddsetning
%% Eli 11.11.97
% tro,oppleve at.....
%Eli 05.01.98
%'oppleve', også SU:EXP (oppleve glede vs. oppleve at våren kommer").

arg_code(trans19,[arg1:su::th::np,arg2:obj::th::inf,arg2:obj:su=arg1:su]).
% Eks: ønske,oppleve å.....
%Eli 05.01.98

arg_code(trans20,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3
:obj::th::s1]).
% Eks: true med at...
% Eli 13.03.98

```

```

arg_code(trans21,[arg1:su::th::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3
:obj::th::s1]).
% Eks: tvile på at..., håpe på at...
% Eli 13.03.98

arg_code(trans22,[arg1:su::th::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3
:obj::th::inf,arg3:obj:su=arg1:su]).
% Eks: avhenge av å..
% som trans21, men arg3=inf.
% Eli 01.01.98

arg_code(trans23,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3
:obj::th::inf,arg3:obj:su=arg1:su]).
% Eks: bytte på å...
% som trans22, men SU=AG.
% Eli 01.01.98

arg_code(scompl1,[arg1:su::norole::np,arg2:io::exp::np:,arg3:obj::th::s1]).
% Eks: Det aner/forbauser/irriterer meg at ...
% TN 26.05.99

arg_code(ditrans1,[arg1:su::ag::np,arg2:io::rec::np,arg3:obj::th::np]).
% Eks: mannen ga jenta en blomst, mannen forærte jenta en sykkel
%Bodil 05.02.97

arg_code(ditrans2,[arg1:su::ag::np,arg2:io::rec::np,arg3:obj::th::s1]).
% Eks: mannen lovte jenta at hun skulle få en blomst
%Bodil 20.02.97

arg_code(ditrans3,[arg1:su::ag::np,arg2:io::rec::np,arg3:obj::th::inf,arg
3:obj:su=arg1:su]).
% Eks: mannen lovte jenta å sende henne en blomst
%subjektskontroll
%Bodil 20.02.97

arg_code(ditrans4,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:obj::rec::pp:[kj
erne=til])).
% Eks: jenta ga et eple til frøken
%% Eli 05.11.97 (spes. kjerne: "til").

arg_code(ditrans5,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:obj::th::pp:[kje
rne=VAR]]).
% Eks: jenta byr mannen på kaffe, forsyne noen med,underrette noen om..
%Bodil 08.10.97
%% rollen til arg2 er endret fra RECIPIENT til THEME for å kunne brukes
mer %%generelt. Kan muligens splittes opp i flere koder avhengig av
roller. Foreløpig %%kodes alle 'ditransitive' konstruksjoner som ikke
passer under ditrans4 som %%ditrans5 (dvs. hvor arg3 er en pp med krav om
bestemte preposisjoner, også %%tilfeller hvor prep er 'til', men hvor
preposisjonsfrasen ikke har rolle REC som i %%ditrans4. Eventuell
oppsplitting til flere koder, eller endring av rollespesifikasjonen %%vil
gjøres etter en sammenligning av de verb som har fått kode ditrans5 i et
antall %%verbfiler. Eli 05.11.97.
% En mulighet hvis man ønsker å begrense antall koder, men samtidig
kunne dekke %%flest mulig aktuelle konstruksjoner (ihvertfall i deres
'grovstruktur'), er muligens %%holde rollen uspesifisert i
kodedefinisjonen. Eli 05.01.98.

```

arg_code(ditrans6,[arg1:su::ag::np,arg2:iobj::th::np,arg3:part::norole::p
p:[kjerne=VAR],arg4:obj::th::inf,arg4:obj:su=arg2:iobj)).

% Eks: jenta ansporer mannen til å gjøre sitt beste, be, bevege..

%Bodil 08.10.97

%% Eli 05.11.97 (tillegg:VAR)

%% Her er også rollen til arg2 endret fra RECIPIENT til THEME (jfr.
kommentarer til %%kode ditrans6. Her virker imidlertid endringen av rolle
mindre problematisk, i %%forhold til opplistede eksempel.

%% Eli 06.01.98 (def.av pp/ infinitivsledd).

arg_code(ditrans7,[arg1:su::ag::np,arg2:io::rec::np,arg3:obj::th::inf,arg
3:obj:su=arg2:io]).

% Eks: pålegge, påby noen å....

% som ditrans3, men objektskontroll.

% Eli 13.03.97

arg_code(ditrans8,[arg1:su::ag::np,arg2:io::th::np,arg3:obj::result::pp:[
kjerne=VAR]]).

% Eks: samle landet til ett rike, salve noen til konge....

% Eli 13.03.98

arg_code(ditrans9,[arg1:su::rec::np,arg2:obj::th::np,arg3:X::source::pp:[
kjerne=VAR]]).

% Eks: arve/motta/få noe fra noen..

%Recipient subjekt+ source pp.

% Eli 30.03.98.

arg_code(refl1,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],--
passiv]).

% Eks: gutten skammer seg, gremme, sjenere, grue

%Kan ikke erstattes av en annen np. Her skal "seg" leses som
hele %bøyningsparadigmet til "seg" (tall og person). Gjelder også andre
refl-koder.

%Bodil 19.02.97

arg_code(refl2,[arg1:su::resip::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],--
passiv]).

% Eks: de samrår seg, sammensverge, forlove

%Disse to verbene er kodet refl2,refl9. Andre verb av samme type har
koden refl9 da %jeg ikke har rukket å se nærmere på behovet for koden.

%Kan lage passiv?

%Bodil 08.10.97

%% Rollen til arg1 endret fra AG til RESIP, i følge eksempel (koden
ellers lik refl4).

%% Eli 05.11.97

arg_code(refl3,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:pa
rt::norole::pp:[kjerne=VAR],arg4:obj::th::inf,arg4:obj:su=arg1:su,--
passiv]).

% Eks: han nedlater seg til å..., nedverdige, nøye

%Denne kodens arg3 er ikke ferdig definert (mangler pp), og koden er
derfor %identisk med refl8. MÅ GJØRES FERDIG.

%Bodil 08.10.97

%% Eli 05.11.97 (tillegg:VAR (PP)) Infinitivsfrase må tillegges
definisjonen (i PP ?).

%% Eli 13.03.98 Tillegg av inf.frase/ def av pp.

```
arg_code(refl14,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],--passiv])).
```

```
% Eks: gutten bøyer seg, ombestemme, okke
```

```
%Man vil finne en viss sammenheng mellom denne og transl.
```

```
%Bodil 20.03.97
```

```
arg_code(refl15,[arg1:su::th::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],--passiv])).
```

```
% Eks: blodet kaker seg, greine/grene seg, gryne seg
```

```
%Bodil 20.03.97
```

```
arg_code(refl16,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:obj::th::np,--passiv])).
```

```
% Eks: han bemektiger seg en kake, ikle seg noe, iføre seg noe, fraskrive seg %noe, frasi seg noe
```

```
%Bodil 01.04.97
```

```
arg_code(refl17,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:obj::th::sl,--passiv])).
```

```
% Eks: han kan tenke seg at noe skjer, forestille seg at..
```

```
%Bodil 01.04.97
```

```
arg_code(refl18,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:obj::th::inf,arg3:obj:su=arg1:su,--passiv])).
```

```
% Eks: han kan tenke seg å gjøre noe
```

```
%sjelden
```

```
%Bodil 01.04.97
```

```
arg_code(refl19,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:obj::th::pp:[kjerne=VAR],--passiv])).
```

```
% Eks: han bemøyer seg med arbeidet, han baserer seg på fakta, opphøye seg til
```

```
%Bodil 08.10.97
```

```
%% Eli 05.11.97 (tillegg:VAR)
```

```
arg_code(refl110,[arg1:su::th::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:obj::th::pp:[kjerne=VAR],--passiv])).
```

```
% Eks: summen beløper seg til.., oppskriften baserer seg på frukt
```

```
%Bodil 08.10.97
```

```
%% Eli 05.11.97 (tillegg:VAR)
```

```
arg_code(refl111,[ arg1:su::th::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:obj::loc::pp,--passiv])).
```

```
% Eks: avtegne seg på/mot himmelen, avspeile seg i vannet,reflektere..
```

```
%% Eksempler med TH subjekt + reflektiv som er ufullstendige uten en lokativ pp. %%verbbetydningen impliserer at f.eks 'avspeilingen' skjer 'lokativt'. Lokative pp'er %%er forløpig ikke kodet med VAR.
```

```
%% Eli 05.11.97
```

```
arg_code(refl112,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:obj::th::pp:[kjerne=VAR],--passiv])).
```

```
% Eks: hygge seg med....,glede seg over....
```

```
%% Eli 05.01.98
```

```
arg_code(refl113,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3:obj::unspec::np:[kjerne=seg],--passiv])).
```

```
% Eks: Kle på seg/av seg, ..
```

```
%% Kan også kalles 'partX', men er forskjellig fra part2 m.h.t
ordstilling.
%% Eli 05.01.98
%% Eli 13.03.98
```

```
arg_code(refl14,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3:
obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg4:obj::th::np,--passiv])).
% Eks: Kle på/av seg klær (eller er samme veksling som i part3 mulig???)
% %lire av seg en tale (?? lire talen av seg..)
% %Hvis samme veksling i ordstilling er mulig her, faller denne koden
sammen med %%part3.
%% Eli 05.01.98
%% Eli 13.03.98
```

```
arg_code(refl15,[ arg1:su::su::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:
obj::loc::pp,--passiv])).
% Eks: som refl11, men AG:SU.
% begrave seg i arbeid..
% Eli 30.03.98.
```

```
arg_code(refl16,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:
part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg4:obj::th::sl,--passiv])).
% Eks: glede seg over at...
% som refl12, men obj: sl.
% Eli 07.04.98.
```

```
arg_code(refl17,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:
part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg4:obj::th::inf,--passiv])).
% Eks: glede seg over å...
% som refl12, men obj: inf.
% Eli 07.04.98.
```

```
arg_code(refl18,[arg1:su::exp::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:
obj::th::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: som refl12, men passiv mulig.forelske/fortape seg i noe(n)
% Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(refl19,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:o
bj::th::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: forlove seg med noen
% som refl9, +passiv.
% Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(refl20,[arg1:su::th::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3:
obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg4:obj::th::np,--passiv])).
% Eks: som refl14, men SU:TH. late etter seg noe..
%" Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(present1,[arg1:su::norole::np,arg2:obj::th::np,--passiv])).
% Eks: det kommer en mann
% Bodil 19.02.97
```

```
arg_code(present2,[arg1:su::norole::np,arg2:obj::ag::np,arg3:adv::loc::pp
,--passiv])).
% Eks: %det løper en hund opp bakken, det går en mann på veien
%Bodil 05.02.97
```

```
arg_code(present3,[arg1:su::norole::np,arg2:obj::th::np,arg3:adv::loc::pp
,--passiv]).
% Eks: det sitter en hund på trappa", "det ligger en mann på senga"
%Bodil 05.02.97
```

```
arg_code(predik1,[arg1:su::th::np,arg2:spred::unspec::np]).
% Eks: være, bli, hete, kalles, agere
%Bodil 05.02.97
```

```
arg_code(predik2,[arg1:su::th::np,arg2:spred::unspec::ap]).
% Eks: være, bli, synes, virke, agere
%Bodil 05.02.97
```

```
arg_code(predik3,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:opred::unspec::np
]).
% Eks: jenta kaller mannen en tosk
%Bodil 05.02.97
```

```
arg_code(predik4,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:opred::unspec::pp
:[kjerne=VAR]]).
% Eks: jenta kaller mannen for en forbryter
%Skal pp spesifiseres på noen måte her?
%Bodil 05.02.97
%% Spesifiser prep i koder, eller VAR?!
%% Eli 05.11.97
% 20.02.98: Lagt inn VAR.[Legg inn VAR i alle kodede verb!].
```

```
arg_code(predik5,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:
opred::unspec::np]).
% Eks: Han benevner/ kaller seg direktør..
%% Eli 05.11.97
%% definisjon: 20.02.98.
```

```
arg_code(predik6,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:
opred::unspec::ap]).
% Eks: han kaller seg snill...
%% som predik5, men s.pred=adj.p
%% Eli 05.11.97
%% definisjon: 20.02.98.
```

```
arg_code(predik7,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:opred::unspec::ap
]).
% Eks: male stolen grønn, vaske bilen ren...
%% som predik3, men opred=ap.
%% Eli 05.01.98.
```

```
arg_code(predik8,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:opred::unspec::np
:[kjerne=som]]).
% Eks: anføre noe som bevis
% Eli 30.03.98.
% Kategorien til arg3 er usikker. TN
```

```
arg_code(predik9,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:
spred::np:[kjerne=som]]).
% Eks: åpenbare seg som...
% Eli 30.03.98.
% Kategorien til arg3 er usikker. TN
```

```
arg_code(predik10,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:part::norole::pp
:[kjerne=VAR],arg4:opred::unspec::inf])).
% Eks: anse noen for å være ...
% Eli 30.03.98.
```

```
arg_code(predik11,[arg1:su::ag::np,arg2:part::unspec::pp:[kjerne=VAR],arg
3::spred::unspec::X:[kjerne=som])).
% Eks: fare frem som en villmann..
% Eli 30.03.98.
```

```
arg_code(predik12,[arg1:su:::np,arg2:spred::unspec::np:[kjerne=som])).
% Eks: framstå som...
% Eli 30.03.98.
```

```
arg_code(predik13,[arg1:su::ag::np,arg2:spred::unspec::np:[kjerne=som])).
% Eks: jobbe som lærer..
% Eli 30.03.98.
```

```
arg_code(part1,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3:o
bj::th::np])).
% Eks: han kasserer inn penger/penger inn,
%partikkelen er en intransitiv preposisjon som enten står foran eller
etter np'en.
% VAR = et oppslag [inn] eller en liste av oppslag [inn,ut,over],
spesifiseres ved %verbet. Det bør sjekkes at dette er gjort på alle
oppslag. Gjelder alle part-koder.
%Bodil 01.04.97
```

```
arg_code(part2,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:pa
rt::norole::pp:[kjerne=VAR],--passiv])).
% Eks: ferde seg til, buste seg til, dresse seg opp, dumme seg ut
%Bodil 28.04.97
```

```
arg_code(part3,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3:o
bj::unspec::np:[kjerne=seg],arg4:obj::th::np])).
% Eks: gafle i seg noe og gafle noe i seg, jaske fra seg noe, jaske noe
fra seg
%Denne kodens arg2 er ikke ferdig definert (mangler "seg"), og koden er
derfor %identisk med part1..
%Bodil 01.10.97
% Eli 13.03.98 Tillegg "seg"
```

```
arg_code(part4,[arg1:su::th::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: han dabber av, han livner til, smuldre bort, hovne opp
%Partikkelen er en intransitiv preposisjon.
%VAR = et oppslag [inn] eller en liste av oppslag [inn,ut,over],
spesifiseres ved %verbet.
%Bodil 07.10.97
```

```
arg_code(part5,[arg1:su::ag::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR]]).
% Eks: fyre opp, fuse fram, gape opp,..
%% som part4, men SU:AG.
%% Eli 06.01.98
```

```
arg_code(part6,[arg1:su::rec::np,arg2:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg3:
obj::th::np])).
% Eks: få tilbake,igjen,fram noe
% Eli 08.04.98
```

```
arg_code(part7,[arg1:su::ag::np,arg2:part::unspec::pp:[kjerne=VAR],arg3:i
o::rec::np,arg4:obj::th::np])).
% Eks: behandle, gasjere, rangere, verdsette, vurdere
% Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(adv2,[arg1:su::th::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:adv
::manner::ap,--passiv])).
% Eks: saken arter seg slik/merkelig, befinne seg slik, fortone
%MÅ SJEKKES.
%Bodil 08.10.97
```

```
arg_code(adv3,[arg1:su::ag::np,arg2:adv::path::pp])).
% Eks: labbe til byen, beine, daffe
%Bodil 01.10.97
```

```
arg_code(adv4,[arg1:su::ag::np,arg2:adv::loc::pp])).
% Eks: mannen kakker på døra, banke
%Lite brukt.
%Se kommentar til adv5.
%Bodil 18.02.97
```

```
arg_code(adv5,[arg1:su::th::np,arg2:adv::loc::pp])).
% Eks: han bor i byen, foregå
%Se (16) Troll der den semantiske rollen er åpen for subjektet og
frasetypen er %åpen for adverbialet: <X,np,ea>,<loc,Y,adv>. Med
Referansegrammatikkens %definisjon av preposisjoner vil det siste være
unødvendig. Når det gjelder %subjektets semantiske rolle, definerer vi to
koder som dekker de to %mulighetene vi har.
%Lite brukt.
%Bodil 18.02.97
```

```
arg_code(adv6,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:adv::loc::pp])).
% Eks: sette koppen på bordet, etablere, innhulle
% Bodil 01.07.97
%% eventuelt tillegg av VAR
%% Eli 05.11.97
```

```
arg_code(adv7,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:adv::path::pp])).
% Eks: kanalisere vannet til..., ferje
%Bodil 01.07.97
%% eventuelt tillegg av VAR
%% Eli 05.11.97
```

```
arg_code(adv8,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:adv
::path::pp,--passiv])).
% Eks: gutten albuer seg fram, kare, kreke, kravle
%Bodil 18.04.97
```

```
arg_code(adv9,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:adv
::loc::pp,--passiv])).
% Eks: gutten klamrer seg til..., kile seg inn..
%Bodil 18.04.97
%% er bruken av denne koden inkonsistent, eller tillater kodene så
stor variasjon i form?
%% Eli 05.01.98.
```

```
arg_code(adv10,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::rec::np,arg3:obj::th::np,arg4:adv::loc::pp]).
% Eks: gutten kylte henne en snøball i nakken
%Bodil 08.10.97
%% eventuelt tillegg av VAR (??)
%% Eli 05.11.97
```

```
arg_code(adv11,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::rec::np,arg4:adv::loc::pp]).
% Eks: gutten skrubbet henne på ryggen, vafle, klø(?)
%Bodil 08.10.97
%% eventuelt tillegg av VAR (??)
%% Eli 05.11.97
```

```
arg_code(adv12,[arg1:su::th::np,arg2:adv::path::pp]).
% Eks: slingre nedover veien
% som adv3, men SU:TH.
% Eli 13.03.98.
```

```
arg_code(adv13,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg],arg3:adv::manner::ap,--passiv]).
% Eks: gutten greier seg godt..
% som adv2, men SU:AG.
% Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(adv14,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:adv::manner::ap,--passiv]).
% Eks: gasjere noen høyt
%"manner", uten refl.
% Eli 08.04.98.
% Kunne kanskje vært brukt mer? TN
```

```
arg_code(adv15,[arg1:su::th::np,arg2:adv::manner::ap,--passiv]).
% Eks: kaffen dufter/lukter godt
% Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(adv16,[arg1:su::ag::np,arg2:X::manner::X:[kjerne=som],arg3:adv::X::s1]).
% Eks: mannen later som han er syk
% Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(adv17,[arg1:su::ag::np,arg2:X::manner::X,[kjerne=som],arg3:part::norole::pp:[kjerne=VAR],arg4:adv::X::s1]).
% Eks: mannen later som om han er syk
% Eli 08.04.98.
```

```
arg_code(aux1,[arg1:vcomp::unspec::vp:[verbform=VAR]]).
% Eks: bli, burde, få, ha, kunne, monne, måtte, skulle, ville, være
% Eli 13.03.98
%inf=infinitivsfrase med inf.merke.
%infinitiv= infinitivsfrase/verbform uten inf.merke: kunne gjøre noe.
```

```
arg_code(kaus1,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::th::np,arg3:vcomp::unspec::vp:[verbform=infinitiv],arg3:vcomp:su=arg2:obj]).
% Eks: la noe være usagt
```

```
arg_code(kaus2,[arg1:su::ag::np,arg2:obj::unspec::np:[kjerne=seg,arg3:vcomp::vp:[verbform=infinitiv]],--passiv]).
% Eks: la seg lure
```

