

s 708


Flekkakorg.

Eg har laga ei flekkakorg nå skunden
og håper at du liker han og får bruke for
han.

Når eg skulle laga flekkakorg brøkte eg:

1 Kryssfiner-plate, 2 sorter reddik, avklyppertang,
sandpapir, lim, bor } ^{hol}
 syk } drillbor, brette m/vater,
viskelær og llyant.

1. Eg skjerte kryssfiner-plata sånn at det blei ein
fin sirkel.



2. Eg brukte sandpapir og pusste sidene
til dei var jevne og glatte.

s 708

3. Så brukte eg Myant til og markere skur og skulle bære høl. Det måtte vere enten 17, 19 eller 21 høl.

4. Eg brukte ei prøvplate til å sjekke at boren hadde rett storleik.


5. Då eg hadde gjort det da eg reddikene i lunka vann sånn at det var klart til eg skulle bruke dei.

6. Så borte eg høl med alle markeringene.


7. Eg tok så dei tykkeste reddikene og stakk dei nedi hullene (Reddikene skulle vere omlag 15-20 cm.)

s 708

8. Då eg var ferdig med det, brukte eg dei
tynneste neddikene til å flette inn og ut av dei
truldee. Og eg passa på at eg ikkje hoppa over
riken. →



9. Så bøyde eg torven nedi sidene
sann att dei ikkje spreitt opp att. (Eg måtte dryppe det i vatn før eg
bøyde dei for å unngå at det sprakk)



10. Til slutt flette eg vinderflaten
til den var heilt glatt og fin.

Håper du tar godt vare på den!
Ps: Takk på kor mykje arbeid det

s708

var för du legg den på loftet.

laga av

B